

新品资讯

脱模剂涂抹用小型喷枪

TOF-50 新品发售



TOF-50

NEW

此次，本公司即将发售脱模剂涂抹用新品喷枪。

脱模剂，正如其名是产品成型时将产品从模具中顺利取出的液体产品。近年随着涂料从溶剂性日益向水性转换，而且从事涂抹工事的操作员们大多场合要负责多台成型机器，大体上经常性进行涂抹作业的案例较多。

脱模剂涂抹时要求喷枪耐腐蚀性高，外形轻巧，有良好的操控性。

* 本产品是解决客户的此类需求应运而生的新提案的喷枪。

■主要式样

型号	喷嘴口径 φ mm	空气枪帽 型号	喷涂空气压力 Mpa	空气使用量 ℓ / min	喷出量 m ℓ / min	喷幅 mm	重量 g
TOF-50-062P	0.6	E2 (LPH-50)	0.10	50	180	150	227

可选项

编号	品名	包装内容
93018920	吊钩	吊钩 × 1 垫圈螺丝 × 2

可选的安装吊钩实例



特长

- ◎ 通过将空气连接，涂料连接集中在把手下部，达到了优良的操控性能。
- ◎ 小型·轻巧、可长时间操作不易疲劳的设计。
- ◎ 从脱模剂向水性转换的背景出发、
 - 本体为铝制(锻造)+ 进行耐酸铝处理抗腐蚀。
 - 扳手等周边部品多用了不锈钢材料，实施了防锈措施。
 - 使用在空气通路上的滑动部件上的润滑油，全部使用凡士林系列。
 - 由于脱模剂自身比较滑、在喷枪本体表面实施了皮纹处理。
- ◎ 最大喷出量180m^l/min、口径仅为0.6mm。
- ◎ 喷出量调整·喷幅调整为具锁定功能结构，防止操作人员的操作失误。
- ◎ 喷枪吊钩(付垫圈螺丝 x 2个)为可选项。(部品编号No.93018920)
喷枪吊钩可安装在喷枪上部也可安装在把手一侧，可挂在操作员的腰带等地方。

连接



脱模剂入口
(6 x 4mm管适用)

压缩空气入口
(6 x 4mm管适用)



发售开始时间

2011年12月2日

- ※因产品性能提高，规格如有变更，恕不另行通知。请事先了解。
- ※该商品不适用于食品，药品等口服产品以及此类制造设备以及喷枪的内部腐蚀对人和动植物造成伤害的喷涂作业。

咨询事宜



阿耐思特岩田产业机械(上海)有限公司
ANEST IWATA (SHANGHAI) Corporation

上海: 021-6448-1059

广州: 020-3826-4057

长春: 0431-8766-3376

武汉: 027-8542-9126

天津: 022-2302-9035

大连: 0411-8252-6071

重庆: 023-6704-3844

西安: 029-6222-1498